PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ULICY GÓRNEJ
km 0+000,00 do km 0+155,00



kostka bet.("BEHATON") gr.8cm - szara
podsypka cem.-piask. gr. 5cm
górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego gr.8cm - frakcji 0-31,5mm
dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego gr.15cm - frakcji 0-63mm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - AC8S
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm - AC11W
istniejąca konstrukcja drogi

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ULICY GÓRNEJ
NA ZJAZDACH DO POSESJI



kostka bet.("BEHATON") gr.8cm - szara
podsypka cem.-piask. gr. 5cm
górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego gr.8cm - frakcji 0-31,5mm
dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego gr.15cm - frakcji 0-63mm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - AC8S
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm - AC11W
istniejąca konstrukcja drogi

kostka bet.("BEHATON") gr.8cm-czerwona
podsypka cem.-piask. gr. 5cm
górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego gr.8cm - frakcji 0-31,5mm
dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego gr.15cm - frakcji 0-63mm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ULICY DOLNEJ
km 0+155,00 do km 0+227,00



nasyp ziemny
podsypka cem.-piask. gr. 5cm
górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego gr.8cm - frakcji 0-31,5mm
dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego gr.15cm - frakcji 0-63mm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - AC8S
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm - AC11W
w-wa górna podbudowy (odprężająca) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.20cm
w-wa dolna podbudowy - podłoże stabilizowane cementem o Rm>5 MPa - gr. 25cm

szczegół "A"-skala 1:25



szczegół "B"-skala 1:25



szczegół "C"-skala 1:25



P R O N A D - Q" PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis 43-211 Czerków, ul. Powstańców Śl. 77		
Inwestor: Gmina Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze		
Zadanie: Przebudowa dróg gminnych: ul. Górnej i Dolnej w Orzeszu		
Tytuł rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE I SZCZEGÓŁY	Nr. rys.: 3	Skala: 1:50 1:25
Projektant: mgr inż. Jarosław KUBIS Upr. bud.: SLK/1799/POOD/07	Podpis:	Data: maj 2016r