

Dane Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

Blok I	Adres budynku/budowli A wykazywanego/ego do ubezpieczenia:		Budynek szkoły ul. Uczniowska 1, Orzesze	
	Adres budynku/budowli B wykazywanego/ego do ubezpieczenia:			
	Adres budynku/budowli C wykazywanego/ego do ubezpieczenia:			
		Budynek/budowla A	Budynek/budowla B	Budynek/budowla C
	Przeznaczenie (np.: szkoła, hala sportowa, budynek gospodarczy, szklarnia itp.)		szkoła	
	Wartość w PLN budynku/budowli do ubezpieczenia		2 397 564,40 zł	
	Wartość budynku/budowli określona według np.: brutto (początkowa), odtworzeniowa		odtworzeniowa	
	Rok budowy		1937 r.	
	Powierzchnia użytkowa - m <sup>2</sup> (metry kwadratowe)		1421,2 m <sup>2</sup>	
	Ilość kondygnacji		3	

Na kolejne pytania bloku II, należy odpowiedzieć TAK (T) lub NIE (N), zgodnie z prawidłową odpowiedzią. Na pytania dotyczące "ilości" wpisać cyfrowo ilość.

Blok II	czy jest podpiwniczony	częściowo		
	czy jest wyposażony w windę	nle		
	czy posiada książkę obiektu budowlanego	tak		
	czy dokonywane są przeglądy techniczne zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym	tak		
	czy jest użytkowany	tak		
	czy jest przeznaczony do wyłączenia z użytkowania lub rozbiórki	nle		
	Ściany zewnętrzne:			
	murwane ( np.: kamień, cegła, pustak, bloczki komórkowe) lub żelbetowa	cegła		
	drewno lub z płyty OSB	nle		
	płyta warstwowa z wypełnieniem z wełny mineralnej	nle		
	płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym	nle		
	płyta warstwowa z wypełnieniem poliuretanowym	nle		
	docieplone styropianem	nle		
	docieplone wełną mineralną, kamienną	nle		
	Konstrukcja stropów:			
	żelbetowa, stalowa	żelbetowa		
	drewniana	drewniana		
	Konstrukcja nośna dachu (włącznie):			
	żelbetowa, stalowa	żelbetowa		
	drewniana			
	Pokrycie dachu:			
	dachówka, łupka kamienna, blacha dachowa			
	papa	termozgrzewalna		
	inne (wpisać rodzaj pokrycia)	stropodach pełny kryty		
	Konstrukcja schodów na klatkę schodową (o ile dotyczy):			
	żelbetowa, stalowa	żelbetowa		
	drewniana			
	Zabezpieczenia p.poż - sprawne:			
	lokalna sygnalizacja pożaru- dzwilkowa	nle		
	powiadomienie automatyczne do Jednostki Państwowej Straży Pożarnej	nle		
	Jednostka Państwowej Straży Pożarnej w promieniu do 15 km od ubezpieczanej lokalizacji	tak		
	gaśnice (ilość sztuk)	tak (6)		
	tryskacze	nle		
	hydranty wewnętrzne (ilość hydrantów w sztukach)	nle		
	hydranty na zewnątrz (ilość hydrantów w sztukach)	tak (1)		
	kłapy oddymiające w budynku	nle		
	zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującym prawem	tak		
	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe:			
	teren ogrodzony	tak		
	teren oświetlony	tak		
czy wszystkie drzwi zewnętrzne posiadają sprawne dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowego ryglowania *	dwa zamki wielozastawkowe			
czy okna, drzwi przeszkłone (zamontowane na parterze, piwnicy) do których można się dostać z poziomu gruntu posiadają okratowanie	w drzwiach wejściowych zastosowano szybę obustronnie bezpieczną (33.1)			
całodobowy dozór licencjonowanej agencji ochrony mienia	nle			
dozorowanie po zakończeniu zajęć/pracy przez osobę zatrudnioną (stróż)	nle			
monitoring obiektu	tak			
alarm lokalny	tak			
alarm z powiadomieniem do licencjonowanej agencji ochrony mienia	nle			
Ryzyka i szkody:				
czy w okresie 10 lat, licząc wstecz od dnia wypełnienia tego kwestionariusza, w miejscu zgłaszanego mienia do ubezpieczenia wystąpiło/a:	Budynek/budowla A	Budynek/budowla B	Budynek/budowla C	
powódź	nle			
podtopienie	nle			
podniesienie się wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia	nle			
ilość szkód związanych z powyższymi pytaniami	brak			
kwoty wypłaconych odszkodowań w związku z powyższymi zdarzeniami	brak			

Pytania ogólne - opisowe:

Blok III	Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone (okres 5 lat) lub planowane - budynek A	wyremontowanie łazienek uczniowskich, malowanie sal lekcyjnych, budowa boiska wielofunkcyjnego
	Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone (okres 5 lat) lub planowane - budynek .....	

DYREKTOR SZKOŁY

\* Zamek wielozastawkowy lub klódka wielozastawkowa jest to zamek mechaniczny lub klódka, które posiada więcej niż jedną ruchomą zastawkę. Ilość zastawek w zamku lub klódce można ustalić na podstawie naciągów profilowanych w kluczu. Zamek wielopunktowego ryglowania- zamek powodujący ryglowanie drzwi w odcieźnicy, w co najmniej dwóch miejscach, odległych od siebie o minimum 30 cm.

02.03.18r.

mgr Justyna Kref

data i podpis osoby uprawnionej/udzielającej odpowiedzi